

ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସମ୍ବୁଲିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ କିପରି ଭାବେ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଇନ୍ସୁଲେଟ୍ (ରୋଧନ) କରାଯାଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

01



ଝରକା ଇନ୍ସୁଲେଶନ୍:

ବାହାରର ତାପି ଓ ଥଣ୍ଡା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଝରକା ଓ ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡବଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଝରକା, ଯେଉଁଥିରେ ରବର ଗ୍ୟାସକେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ।

02



ମେଜିଆ ଇନ୍ସୁଲେଶନ୍:

ମେଜିଆରେ କାଠ ଫ୍ଲୋରିଂ/ ଲାମିନେଟ୍ ଫ୍ଲୋରିଂ/ କର୍କ ଭିତ୍ତିକ ଫ୍ଲୋରିଂର ପରସ୍ତ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜମିରୁ ଉଠୁଥିବା ଥଣ୍ଡାକୁ ରୋକିପାରିବେ ।

03



କାନ୍ଥ ଓ ସିଲିଂର ଇନ୍ସୁଲେଶନ୍:

କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ଏୟାର ପକେଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଏସି ବ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଖରାପ ଇନ୍ସୁଲେଶନ୍ ମିଳିଥାଏ । ତା' ସହିତ ବାହ୍ୟ କାନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ, ବିଶେଷକରି ପଶ୍ଚିମପଟେ ଥିବା କାନ୍ଥକୁ ହାଲୁକା ରଙ୍ଗରେ ପେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଖରାପୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଅବଶୋଷଣ କରି ନ ଥାଏ । ଛାତରେ ଚାଇନା ମୋଜାଇକ୍, ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ପେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମାଟିନିର୍ମିତ ଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

04



କୋଳାହଳରୁ ଇନ୍ସୁଲେଶନ୍:

ଏଏସି ବ୍ଲକ୍ରେ ନିର୍ମିତ କାନ୍ଥ ବାହାରର କୋଳାହଳକୁ ଅବଶୋଷିତ କରିନେଇଥାଏ । କାନ୍ଥର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ଲାମିନେଟ୍ କିମ୍ବା ସାଉଣ୍ଡ ଇନ୍ସୁଲେଶନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଡବଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଝରକା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱନିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।